

Gamme distributeur 958



FT 958



Réf 958

Distributeur FM Ø 28 mm en 3/4" et Ø 34 mm en 1", équipé de vannes intégrées sorties M1/2", entraxe 50 mm, portées plates.

Informations TECHNIQUES



- Fourni avec 2 pastilles couleur (B/R)
- Manette papillon

Femelle-Mâle	Nbr dériv.	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/4"	2	958-1A	18	18
3/4"	3	958-1B	12	12
3/4"	4	958-1C	10	10
3/4"	5	958-1D	15	15
3/4"	6	958-1I	12	12
1"	2	958-1E	10	10
1"	3	958-1F	18	18
1"	4	958-1G	15	15
1"	5	958-1H	10	10
1"	6	958-1J	9	9

Femelle-Mâle	Nbr dériv.	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/4"	7	958-1K*	V1	/
3/4"	8	958-1L*	V1	/
3/4"	9	958-1M*	V1	/
3/4"	10	958-1N*	V1	/
3/4"	11	958-1O*	V1	/
3/4"	12	958-1P*	V1	/

* Modèles assemblés

Réf 958G - Réf 958H avec raccords à compression pour PER de Ø 12 mm ou Ø 16 mm,

distributeur FM Ø 28 mm en 3/4" et Ø 34 mm en 1", équipé de vannes intégrées, entraxe 50 mm, portées plates.



Femelle-Mâle	Nbr dériv.	RACCORD À COMPRESSION		Cond.	Sur cond.
		Ø 12	Ø 16		
3/4"	2	958G-2C12	958G-2C16	18	18
3/4"	3	958G-3C12	958G-3C16	12	12
3/4"	4	958G-4C12	958G-4C16	10	10
3/4"	5	958G-5C12	958G-5C16	15	15
3/4"	6	958G-6C12	958G-6C16	12	12
1"	2	958H-2C12	958H-2C16	10	10
1"	3	958H-3C12	958H-3C16	18	18
1"	4	958H-4C12	958H-4C16	15	15
1"	5	958H-5C12	958H-5C16	10	10
1"	6	958H-6C12	958H-6C16	9	9

Femelle-Mâle	Nbr dériv.	RACCORD À COMPRESSION		Cond.	Sur cond.
		Ø 12	Ø 16		
3/4"	7	958G-7C12*	958G-7C16*	V1	/
3/4"	8	958G-8C12*	958G-8C16*	V1	/
3/4"	9	958G-9C12*	958G-9C16*	V1	/
3/4"	10	958G-10C12*	958G-10C16*	V1	/
3/4"	11	958G-11C12*	958G-11C16*	V1	/
3/4"	12	958G-12C12*	958G-12C16*	V1	/

* Modèles assemblés



www.grk.fr

Gamme distributeur 958

Réf 958G avec raccords à glissement pour PER de Ø 12 mm ou Ø 16 mm,
distributeur FM Ø 28 mm en 3/4" équipé de vannes intégrées, entraxe 50 mm, portées plates.



Femelle-Mâle	Nbr dériv.	RACCORD À GLISSEMENT		Cond.	Sur cond.
		Ø 12	Ø 16		
3/4"	2	958G-2G12	958G-2G16	15	15
3/4"	3	958G-3G12	958G-3G16	11	11
3/4"	4	958G-4G12	958G-4G16	9	9
3/4"	5	958G-5G12	958G-5G16	14	14
3/4"	6	958G-6G12	958G-6G16	10	10

Femelle-Mâle	Nbr dériv.	RACCORD À GLISSEMENT		Cond.	Sur cond.
		Ø 12	Ø 16		
3/4"	7	958G-7G12*	958G-7G16*	V1	/
3/4"	8	958G-8G12*	958G-8G16*	V1	/
3/4"	9	958G-9G12*	958G-9G16*	V1	/
3/4"	10	958G-10G12*	958G-10G16*	V1	/
3/4"	11	958G-11G12*	958G-11G16*	V1	/
3/4"	12	958G-12G12*	958G-12G16*	V1	/

* Modèles assemblés

Réf 958G avec raccords à sertir pour PER de Ø 12 mm ou Ø 16 mm,
distributeur FM Ø 28 mm en 3/4" équipé de vannes intégrées, entraxe 50 mm, portées plates.



Femelle-Mâle	Nbr dériv.	RACCORD À SERTIR		Cond.	Sur cond.
		Ø 12	Ø 16		
3/4"	2	958G-2S12	958G-2S16	15	15
3/4"	3	958G-3S12	958G-3S16	11	11
3/4"	4	958G-4S12	958G-4S16	8	8
3/4"	5	958G-5S12	958G-5S16	13	13
3/4"	6	958G-6S12	958G-6S16	10	10



45, rue Henri Barbusse - BP 50015
F - 80531 FRIVILLE ESCARBOTIN CEDEX

Tél. : +33 (0)3 22 61 23 00 - Fax : +33 (0)3 22 26 48 52



www.grk.fr