

VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE POUR PE APRES COMPTEUR à purge réf : 194

- Temps MAXI jusque 95°
- PN 25
- Modèle avec presse étoupe
- Siège et garniture en PTFE
- Ø purge 1/4 "




MATERIAUX :

- Matière corps : laiton type CW 617N
- Matière sphère : laiton type CW617N
- Matière axe : laiton type CW617N
- Matière Sièges et garniture : PTFE
- Matière manette : CW617N

Traitement de surface :

- Grenailage avant usinage.



Instructions de montage :

- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- S'assurer de l'alignement des tuyauteries amont-aval
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions de la vanne (clé à griffe proscrite)
- Utiliser du ruban PTFE pour réaliser l'étanchéité
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m

	L2	ØD	ØA	ØB	LT	C	F
194-8GG	12	15	G3/4 "	Ø25	87.5	72	41
194-8GH	12	15	G3/4"	Ø32	89	72	50

Certification :

- Attestation de conformité Sanitaire N° 22 ACC NY 350 valable jusqu'au 13 sept 2027

Be
GRK
Visa B.E.

